

6W/J6W订货信息

尺寸规格			排量						
法兰	输出轴	油口螺纹	195	245	310	390	490	625	985
标准4孔法兰 Ø127止口	Ø1.5直轴 平键9.52	1-5/16-12UNF锥口密封 外泄口7/16-20UNF锥口密封 标准油口面	112-1064	-1065	-1066	-1067	-1068	-1107	-1069
	Ø40直轴 平键12	G1/2" BSP; 外泄口G1/4"BSP 标准油口面	112-1094	-1095	-1096	-1097	-1098	————	-1099
	Ø1.5"直轴 平键9.52	G1/2" BSP; 外泄口G1/4"BSP 标准油口面	612-0131	-0132	-0133	-0134	-0135	-0136	————
大4孔法兰 Ø160止口	花键6D-40x35x10 轴伸119	G1/2" BSP; 外泄口G1/4"BSP 标准油口面	620-1041	-1042	-1043	-1044	-1045	-1046	-1047
	花键8D-42x36x7 轴伸105	G1/2" BSP; 外泄口G1/4"BSP 标准油口面	620-1091	-1092	-1093	-1094	-1095	-1096	-1097
标准4孔法兰 Ø125止口	Ø40直轴 平键12	G3/4" BSP; 外泄口G1/4"BSP 标准油口面	620-0031	-0032	-0033	-0034	-0035	-0036	-0037
	Ø40直轴 平键12	G3/4" BSP; 外泄口G1/4"BSP 标准油口面	612-0061	-0062	-0063	-0064	-0065	-0066	————
标准4孔法兰 Ø127止口	Ø40直轴 平键12	M33X2; 外泄口M14X1.5 标准油口面	612-0011	-0012	-0013	-0014	-0015	-0016	-0017
	花键8D42X36X7 轴伸75.6~78	M33X2; 外泄口M14X1.5 标准油口面	612-1021	-1022	-1023	-1024	-1025	-1026	-1027
	Ø40直轴 平键12	M33X2; 外泄口M14X1.5 标准油口面	612-1031	-1032	-1033	-1034	-1035	-1036	-1037
	Ø1.5"直轴 平键9.52	M33X2; 外泄口M14X1.5 标准油口面	612-0071	-0072	-0073	-0074	-0075	-0076	-0077
标准4孔法兰 Ø125止口	Ø40直轴 平键12	M33X2; 外泄口M14X1.5 标准油口面	612-0151	-0152	-0153	-0154	-0155	-0156	-0157
	Ø40直轴 平键12	M33X2; 外泄口M14X1.5 标准油口面	620-0011	-0012	-0013	-0014	-0015	-0016	-0017
大4孔法兰 Ø160止口	花键8D-40x35x10 轴伸119	G1/2" BSP; 外泄口G1/4"BSP 标准油口面	620-1081	-1082	-1083	-1084	-1085	-1086	-1087
	Ø40直轴, 轴伸119 平键12	板式连接, 油口Ø14; 泄油口1/4"	620-0121	-0122	-0123	-0124	-0125	-0126	-0127
标准4孔法兰 Ø127止口	Ø40直轴 平键12	板式连接, 油口Ø14; 无泄油口	612-0091	-0092	-0093	-0094	-0095	-0096	-0097
	花键8D42X36X7 轴伸75.6~78	板式连接, 油口Ø14; 无泄油口	612-1041	-1042	-1043	-1044	-1045	-1046	-1047
车轮马达	1.75"锥轴, 平键11.138	M33X2; 外泄口M14X1.5 标准油口面	612-4121	-4122	-4123	-4124	-4125	-4126	-4127
	Ø40直轴 平键12	G1; 外泄口G1/4" 标准油口面	113-1082	-1083	-1084	-1085	-1086	-1100	————